



INDISPENSABLES

Offres valables du 15 septembre au 31 octobre 2025

**PERCEUSE A PERCUSSION 18V
M18 BLPD2-502X**

**SAVON GEL MICROBILLES 'HANDEXPERT'
(BIDON DE 4,5L NET)**

OFFERT

MEULEUSE M18 BLSAG125X-0



L'unité

395 €HT
.00

Code : 90000025*

L'unité

19 €HT
.80

Code : 10556934*
Réf. : 10145001009



Milwaukee

Eco
conversion
1,26€HT

Couple de vissage : 82 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/76 mm
Livrée en coffret HD-Box avec 2 batteries 18V 5Ah, chargeur rapide

PRODIGAL

Allié des mains exigeantes
Puissance, douceur et engagement écologique.
Sa formule ultra-performante élimine les salissures les plus tenaces : graisses, peintures, vernis, mastics, colles, goudron, poussières de frein; etc, rien ne lui résiste.
Sans solvant : nettoyage intensif sans agresser la peau
Microbilles végétales extra-puissantes : efficacité renforcée, sans microplastiques
Formule biodégradable à 93 % : performance et respect de l'environnement
Parfum agréable : Propreté et fraîcheur après chaque usage
Spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics et peinture, etc.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LT BL

L'unité
259.00 €HT
 Code : 10546668*
 Réf. : 602325650



Moteur Brushless sans charbon
 Couple de vissage : 75 Nm
 Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm
 Livrée en coffret metaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2Ah, chargeur ASC55 «AIR COOLED», mandrins à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 PSB

L'unité
229.00 €HT
 Code : 10545034*
 Réf. : 0601701700



Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation
 Interrupteur Homme mort
 Système de freinage intelligent
 Fonction KickBack Control : Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil
 Protection anti-redémarrage, Démarrage progressif, Protection contre les surcharges
 Régulation électronique de la vitesse
 Vitesse à vide : 2800-11500 tr/min
 Livrée avec capot de protection, capot de protection spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, écrou de serrage, écrou de serrage rapide SDS, clé à ergots, filtre à poussière, poignée auxiliaire Vibration Control.

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5AH 2,3J M18 BLHX-502X

L'unité
489.00 €HT
 Code : 10532674*
 Réf. : 4933478892



Moteur Brushless sans charbon
 système FIXTEC™ permettant d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
 Ø de perçage maximal acier/bois : 13/26 mm
 livré en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur M12-18 FC, poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm.

PONCEUSE PORTATIVE BETON MUR ET SOLS EBS1802



Ponceuse portable puissante et maniable
 idéale pour lisser les imperfections, égaliser les surfaces, enlever les peintures
 conception verticale du moteur qui prolonge la vie du moteur
 carter amovible pour le ponçage au ras des murs
 démarrage progressif, système anti-vibrations
 raccordement direct à l'aspirateur
 poignée armature en métal
 protection thermique et électrique de surcharge
 moteur : 220 V - 1800 W
 Diamètre plateau : 125mm
 alésage 22,23 mm
 raccord M14
 support de ponçage CB-37212 en option.

L'unité
589.00 €HT
 Code : 0204639*
 Réf. : EBS1802

CHARGEUR VARTA 4,5H AAA/ AA 8 CANAUX

L'unité
25.83 €HT
 Code : 10560915*
 Réf. : 546548



Chargeur universel à 8 fentes pour piles rechargeables NIMH compact avec LED vertes pour indication de charge
 charge de 2 à 8 accumulateurs AA ou AAA NIMH
 temps de charge 4,5 h
 tension : 5 volts
 couleur : blanc
 dimensions : 18P x 24l x 5H cm
 poids : 200 gr
 livré avec un câble de charge USB de type C de 50 cm.

PILE RECHARGEABLE NI-MH

L'unité à partir de
18.92 €HT



Technologie Ready To Use : une énergie disponible immédiatement après l'achat sans charge préalable
 compatible avec tous types de chargeurs
 technologie : Ni-MH
 prix du blister de 4.

Code	Réf	Type	Tension (V)	Capacité (mAh)	Prix € HT
0021747*	546793	LR03 - AAA	1,2	1000,00	18,92
0195545*	546794	LR6 - AA	1,5	2600,00	19,55

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

DISQUE A LAMELLES Ø125MM PRODIXAL

PRODIXAL

Support fibre de verre renforcée
Toile coton lourd X
Grain abrasif Zirconium
Distribution fermée
Liant résine avec charges actives anti-échauffement
Matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
Ø 125 mm
Vitesse d'utilisation max : 12250 tr/min
Conforme à la norme EN 13743, fabriqué selon les standards de l'oSa

L'unité à partir de

2.05 €HT



Code	Réf	Exécution	Grain	Conditionnement	Prix € HT
10543176*	66254434930	plat	40	10	2,05
10543177*	66254434931	plat	60	10	2,05
10543178*	66254434932	plat	80	10	2,05
10543179*	66254434926	bombé	40	10	2,15
10543180*	66254434927	bombé	60	10	2,15
10543181*	66254434929	bombé	80	10	2,15

DISQUE FIBRE MULTICLEAN

HERMES

Abrasif : carbure de silicium
structure non tissé très ouverte et stable
liant résine noire

support : fibre de verre
ne se charge pas avec les saletés, ne cause aucune modification des formes, peu de chaleur générée lors du ponçage et possibilité de ponçage sans faible pression
application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton



L'unité

7.59 €HT

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement
0199614*	6098486	125x22	9600	5

BROSSE CIRCULAIRE MECHEs TORSADEES

osborn

Garnissage extrêmement dense, très bonne agressivité, supporte une importante vitesse de rotation. Pour le décalaminage, l'ébavurage, l'enlèvement de colle, la préparation et le nettoyage de cordons de soudure.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)
10547243*	2202-631.151	acier torsadé	125	13	22,2	28	0,50



L'unité

19.50 €HT

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE 11.450

Phantom

Très appropriés : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés appropriés : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre, plastiques
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé
Conforme à la norme DIN 338.

L'unité

109.00 €HT



Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013970*	191451300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces

FORET BETON SDS+ ROCKFASTER

L'unité

79.00 €HT

Code : 10552843*
Réf. : 1002A



DIAGER

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc

Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure, Hélice triple en U.

Composition : 6-8-10x110 + 6-8-10-12x160
3 taillants du Ø 5 à 7 mm, 6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

FORET BETON SDS+ AVEC ASPIRATION DUSTER EXPERT

L'unité

34.90 €HT

Code : 10561557*
Réf. : 32729



heller

Le Duster Expert combine perçage et aspiration de la poussière en une seule étape pour tous les travaux dans le béton
Solution idéale pour renforcer la résistance mécanique des scellements chimiques et des goujons d'ancrage. Protège des inhalations de poussières et assure une fin de chantier propre.
Composition : Kit de connexion avec foret Ø 8 mm.

DISQUE DIAMANT GRANIT/ BETON SHOXX G13

L'unité à partir de

62.26 €HT



SAMEDIA

Haute vitesse de coupe
grande durabilité
segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments	Prix € HT
10523554*	300105/001	125	22,23	13	9	62,26
10015876*	300106/001	230	22,23	13	16	104,53

* Référence en stock

Offres valables du 15 septembre au 31 octobre 2025

3

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIECES TFCO-136P (EN VALISE)



TOOL FRANCE

RETROUVEZ LA FICHE PRODUIT SUR DOMPRO.FR



L'unité
185.00 €HT

Code : 10543253*
Réf. : TFCO-136P

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB (EN COFFRET)

L'unité
67.95 €HT

Code : 10551454*
Réf. : SET-LUNCH-BOX1

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2" (101 PCES)



KS TOOLS

RETROUVEZ LA FICHE PRODUIT SUR DOMPRO.FR



L'unité
199.50 €HT

Code : 10006857*
Réf. : 922.0701

TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE UNIVERSAL 1 TIE (JEU DE 16)



Wera

Trousse de ceinture. contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V bande scratch autocollante fournie permettant de fixer l'étui textile aux composants Wera Zgo, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10547893*	5006607001	Fente-Phillips - Pozidriv Fente/Pozidriv - Torx	2,5-3,5-4-5,5-PH1- PH2-PZ1-PZ2-PZ/ SL-PZ/S2-T10-T15- T20-T25	16

VESSEL

Tournevis à assistance électrique rechargeable combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max) peut-être utilisé sur des vis jusqu'à la taille M6 équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - nombre de vissages par charge : env. 1000) fourni avec 24 embouts à chocs 30 mm + 1 porte embout + 1 câble micro USB Type-B (1 m) + 1 coffret.

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE



L'unité
34.95 €HT

Code : 0180212*
Réf. : 12 62 180

KNIPEX

pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm² avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI (JEU DE 5)

L'unité
26.50 €HT

Code : 10534157*
Réf. : 8420L STS S



RACODON

En acier chrome-vanadium bruni avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs longueur 150 mm composition : Ø3-4-5-6-8mm livré en stand métallique.

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE



L'unité
21.95 €HT

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



Grip-on

Dispose d'une grande capacité de serrage sans endommager les surfaces. largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis mâchoires en acier forgé de qualité supérieure revêtement en peinture epoxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)
10549761*	122-12-589	287	112	95,00

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN «PROTECT»



mob

tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) manche bois Hickory : confort parfait, souplesse douille métallique pare faux-coups traversant la tête (indélogeable).

L'unité à partir de
14.85 €HT

Code : 10536301*
Réf. : 0001329301

Code	Réf	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)	Prix € HT
10536301*	0001329301	32	0,5	14,85
10526448*	0001369301	36	0,5	16,50
10526449*	0001409301	40	0,8	19,45
10526450*	0002459301	45	1,25	30,20
10526451*	0002509301	50	1,5	32,10
10526452*	0002559301	55	2	48,00

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

PRESSE ETAITOP EXTENSIBLE



L'unité à partir de

26.05 €HT

PIHER

Mécanisme de verrouillage rapide à ressort
vis de réglage de la pression
frein de sécurité
système breveté de fixation et réglage
patins antidérapants recouvert de mousse EVA ajustable
et multi-position
supporte jusqu'à 300 kg.



Code	Réf	Hauteur mini/maxi (mm)	Prix € HT
9117831*	30010	600 - 1000	26,05
9117832*	30011	950 - 1700	29,35
9117833*	30012	1550 - 2900	31,90

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (EN SAC)



L'unité

47.50 €HT

Code : 10466926*
Réf. : 34110

PIHER

Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière et salissure dans les espaces en travaux
les étais Piher pour la fixation de la bâche plastique sont recommandés
composition du sac :

- 1 porte magnétique souple 225 x 31 cm
- 2 supports multi champs avec oeillet fermé
- 1 support de fixation à assembler
- 1 sac de rangement.

VERNIS INCOLORE HARD HAT



L'unité

22.65 €HT

Code : 0021616*
Réf. : 2500

RUST-OLEUM

Peinture à base de résine acrylique à séchage rapide
pour la protection du cuivre, du chrome, de l'argent, du nickel, du bronze,
de l'aluminium
excellente adhérence sur les métaux
ne jaunit pas (résistance aux UV)
champs d'applications :
-protection des charnières et serrures
-restauration de l'éclat des peintures anciennes
-protection des revêtements fluorescents et métalliques.
aérosol de 500 ml net



DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY



L'unité

6.60 €HT

Code : 10010102*
Réf. : 6040

KF5

Dérippant lubrifiant multifonctions
système double diffusion
chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges
5 fonctions :
- pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
- chasse et isole de l'eau et de l'humidité
- nettoie
- lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
- conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion)
aérosol de 650 ml brut (500 ml net).



NETTOYANT CONTACTS (SYSTEME PRO)



L'unité

11.25 €HT

Code : 0170310*
Réf. : 33368

WD-40

Dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures,
poussière, résidus de flux de soudure et la condensation sur les
équipements électriques ou électroniques y compris le matériel
délicat
formule non conductrice et à évaporation rapide
ne laisse aucun résidu
aérosol de 520 ml brut (400 ml net).
Homologué NSF K2 n° 145372 (utilisation possible en industrie
alimentaire).



ADBLUE 10L



L'unité

11.72 €HT

Code : 10544640*
Réf. : 3869

SMBAUTO

L'AdBlue® est une solution aqueuse composée de 32,5% d'urée
de haute pureté et d'eau déminéralisée.
Additif servant à réduire le taux de dégagement des gaz de type
NOx des échappements de moteur diesel.
La solution ISO préconisée par les constructeurs
ISO 22241.



NIVEAU DIGITAL FATMAX 2 FIOLES 60CM



L'unité

67.85 €HT

Code : 0174176*
Réf. : 0-42-065

STANLEY

ECO
COMBUSTION
0,12€HT

Écran LCD rétro-éclairé :
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour
les autres angles
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré,
pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.



TRETEAU PLIABLE (LOT DE 2)



STANLEY

ECO
CONCEPTION
1,35cm

Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse pied en aluminium ultra compact et facile à installer : les 2 tréteaux sont clipsables ensemble bandoulière et poignée intégrées prix du lot de 2.

L'unité

66.90 €HT

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0192744*	1-97-475	340	1017	125	758

VENTOUSE A POMPE BIMATIERE 120 KG



L'unité

83.95 €HT

Code : 0159131*
Réf. : 6-97-187

STANLEY

Corps et poignée en métal avec revêtement anti-dérapant
Disque en caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité Ø 200 mm.
Force portante : 120 Kg.

PALAN MANUEL A CHAINE



L'unité à partir de

89.00 €HT

HALTIP
ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

- Crochets en acier forgé
- linguets de sécurité forgé
- chaîne de charge grade 80 coefficient 4 traitée anti-corrosion.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur de levage (m)	Prix € HT
10001989*	6044B03	0,50	3	89,00
10001991*	6044B06	0,50	6	123,00
10001990*	6044C03	1,00	3	99,00
10001992*	6044C06	1,00	6	138,00

MINI TREUIL PORTATIF PULLEY-MAN

L'unité

579.00 €HT

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



HUCHEZ

Utilisable avec toutes visseuses filaires ou sans fil
possibilité de travailler dans toutes positions
capacité de halage sur roues : 450 Kg à 1500 Kg selon l'angle de la pente
longueur de câble illimitée en traction, limitée à 50 m en levage (au delà de 12 m, perte de 10% de force de levage par tranche de 10 m)
système automatique de maintien de la charge
livré avec 12 m de câble (sans perceuse).

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)
0019550*	PULLEY-MAN	300 kg	4,76

COFFRE DE CHANTIER METAL

L'unité à partir de

89.00 €HT

SNOR

En tôle d'acier XC soudé par point d'épaisseur 8/10e
finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion
cadenassable pour plus de sécurité
éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance
équipé d'un plateau amovible
équipé de 2 poignées latérales.



Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Prix € HT
0181982*	300500	SN 05	500	300	300	45	89,00
0181983*	300600	CP 06	600	350	350	73,5	109,00
3904326*	300800	SN 08	800	350	350	98	115,00

RAYONNAGE TUBULAIRE GALVANISE EPSILINE

MANORGA

ECO
CONCEPTION
0,83



Rayonnage tubulaire galvanisé conçu pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac (cartons, caisses en plastiques, petites pièces mécaniques ou industrielles...)
poteaux et tablettes galvanisés
charge max de 300 Kg pour les tablettes en dessous du manchon, 200 Kg max au dessus du manchon
kit prêt à l'utilisation incluant :
- 4 poteaux perforés manchonnés (élément départ) ou 2 poteaux perforés manchonnés (élément suivant)
- 5 tablettes tubulaires
- pieds plastiques
dessus Isobois à commander séparément.



L'unité à partir de

189.00 €HT

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Prix € HT
10542090*	ASZ2010385DBA0099	élément départ	2000	1000	388	189,00
10542091*	ASZ2010385SBA0099	élément suivant	2000	1000	388	159,00

SYSTEME D'ARRIMAGE AVEC TENDEUR INVERSE ERGOTRUCK

L'unité

10.90 €HT

PMS
INDUSTRIE



Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
Evite à l'utilisateur d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (interdit par la norme EN 12195-2)
Équipé d'un tendeur inversé et d'une poignée XXL 30 cm (idéal pour découpler la force de serrage)
Conforme à la norme EN 12 195-2.



Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
0200239*	811EG2.5/1006/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts serrés

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL TELETOWER

L'unité
2154 €HT
14



PLATEFORME STEPPER 2M EN131-7

L'unité
548 €HT
17



DUARIB

Pour un usage quotidien
tablette porte-outils
plate-forme de travail antidérapante en fonte aluminium 250 x 250 mm
patins antidérapants

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès max (m)	Dimensions repliée (m)
10553802*	614912	2	2,51	1,65 x 0,74 x 0,19

PLATEFORME VELOCE

L'unité à partir de
672 €HT
29



TUBESCA-COMABI

Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antic chute arrière
roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.
Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Prix € HT
10553791*	02274112	2	1,84	0,48	2,48	16,20	672,29
10553792*	02274113	3	2,07	0,7	2,70	20,10	762,62
10553793*	02274114	4	2,33	0,94	2,94	21,40	811,93
10553794*	02274115	5	2,58	1,17	3,17	23,1	863,40
10553795*	02274116	6	2,83	1,40	3,40	24,4	1062,13
10553796*	02274117	7	3,08	1,63	3,63	26,5	1178,60

PLATEFORME SHERPA ISOLANT

L'unité à partir de
1105 €HT
15



TUBESCA-COMABI

Fibre de verre en montants pour travailler en étant protégé des chocs électriques
garde-corps rigide 4 côtés avec lisses et protection rilsanisée isolante
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
crochet anti-soulèvement du plancher
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm.
Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Prix € HT
10553798*	02272853	3	2,12	0,71	2,71	21,40	1105,15
10553799*	02272854	4	2,37	0,94	2,94	22,60	1209,71

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

L'unité à partir de
82 €HT
29



TUBESCA-COMABI

- Pour usage intensif
- articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
- tablette porte outil avec crochet porte seau
- marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
- sabot antidérapant enveloppant
- garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Prix € HT
0190707*	02375103	3	1,44	0,66	2,66	82,29
0190708*	02375104	4	1,69	0,89	2,89	106,85
0190709*	02375105	5	1,94	1,12	3,12	112,62
0190710*	02375106	6	2,19	1,36	3,36	142,94
0190711*	02375107	7	2,44	1,59	3,59	158,82
0190712*	02375108	8	2,68	1,82	3,82	187,71

DUARIB

Aluminium
7 hauteurs de travail de 2,33 à 4,00 m
hyper compact en position replié (H 1,10 x L 0,8 x Ep 0,45 m)
longueur 1,50 m - Largeur 0,8 m
montage et démontage en sécurité depuis le sol
stabilisateurs intégrés
charge utile 150 kg.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10525767*	30100600	2,33 à 4	58

* Référence en stock

Offres valables du 15 septembre au 31 octobre 2025

PLOT LAMBOURDE REGLABLE ARKIMEDE

DAKOTA

Plot réglable pour lambourdes de terrasse, la base a une surface de 314 cm²
la tête a un diamètre de 120 mm avec une surface de 113 cm²
La base permet l'évacuation de l'eau
fabriqué en PP (polypropylène) pour espaces extérieurs.

L'unité à partir de

1.51 €HT



Code	Réf	Hauteur réglable (mm)	Prix € HT
10560677*	TER09-1147/1A	10 à 20	1,51
10560678*	TER09-1145/1A	18 à 36	1,51
10560681*	TER09-1143/1A	35 à 60	1,51
10560682*	TER09-1163/1A	60 à 115	1,70
10560684*	TER09-1173/1A	115 à 220	2,20

PLOT REGLABLE POUR DALLE ARKIMEDE

DAKOTA

Plot en PP utilisé dans les espaces extérieurs
la base a une surface de 314 cm²
la tête a un diamètre de 120 mm avec une surface de 113 cm².
La base permet l'évacuation de l'eau
grâce à la prédécoupe, les ailettes d'écartement peuvent être facilement retirées pour une utilisation en T, une utilisation linéaire ou pour avoir la tête complètement plate (par exemple, pose au centre de la dalle).

L'unité à partir de

1.51 €HT



Code	Réf	Hauteur réglable (mm)	Prix € HT
10560679*	TER09-1145/4A2M	18 à 36	1,51
10560680*	TER09-1143/4A2M	35 à 60	1,51
10560683*	TER09-1163/4A2M	60 à 115	1,70
10560685*	TER09-1173/4A2M	115 à 220 mm	2,20

REHAUSSE POUR ARKIMEDE

DAKOTA

Rehausse Fabriqué en PP (polypropylène) pour le plot réglable ARKIMEDE à utiliser pour augmenter l'hauteur.

L'unité à partir de

0.49 €HT



Code	Réf	Hauteur d'extension (mm)	Prix € HT
10560687*	TER09-1143/P25	25	0,49
10560688*	TER09-1143/P50	50	0,54

TETE AUTONIVELANTE DALLES POUR ARKIMEDE ECARTEURS 2 MM

DAKOTA

Elle s'installe en supprimant les 4 ailettes entretoises et garantit le nivellement pour une pente de 0 à 5 %.
Ø tête (mm) : 120,00
Ecarteur (mm) : 2

L'unité

1.13 €HT

Code : 10560686*
Réf. : TER09-1142TB2



CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION FINISHPRO35 MG

SENCO

corps en magnésium
échappement orientable
soufflette intégrée à la commande par bouton
front à débrayage rapide
embout anti-marques
crochet de ceinture
réglage de profondeur de clouage par molette
sélecteur de mode de tir à touche ou à gâchette
pression de service : 4,8 - 8,3 bar
capacité magasin : 104
utilise des pointes DA de 32 à 63,5 mm
poids : 2,10 Kg
livré en coffret.

L'unité

390.68 €HT

Code : 0161627*
Réf. : 6G2001N



FRAISOIR HSS Ø 4 + 1 FORET & 1 CLE ALLEN

Acton

L'unité

26.15 €HT

Code : 10561459*
Réf. : 360895



VIS POUR TERRASSES TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

L'unité à partir de

25.69 €HT

Acton

Tête fraisée réduite, double filet, empreinte 6 lobes, pour bois dur et bois tendre, crans sous tête
boule de fraisage, pointe anti-fendage, conforme au DTU 51.4, 1 embout offert

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Empreinte	Finition	Filetage	Prix € HT
0201322*	623275X50SEAU	5	50	seau de 400	6 lobes	inox A2	double	25,69
0201324*	623275X60SEAU	5	60	seau de 400	6 lobes	inox A2	double	29,82
0201326*	623275X70SEAU	5	70	seau de 300	6 lobes	inox A2	double	27,28



PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

PISTOLET EXTRUDEUR 18V DCG180Z



L'unité
229.00 €HT
Code : 10001118*
Réf. : DCG180Z



Système anti-goutte pour un travail propre compatible avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 mm avec accessoire optionnel)
force de poussée : 5000 Nm
vitesse d'avancement : 0 à 28 mm/s sans batterie, ni chargeur

PISTOLET EXTRUDEUR POUR RESINE R-GUN-300-N



L'unité
31.78 €HT
Code : 10545666*
Réf. : R-GUN-300-N



Extrusion facile et rapide de la résine très pratique pour de nombreuses applications pour extrusion de cartouche de 175ml, 280ml, 300ml.

RESINE POLYESTER SANS STYRENE - 2 ETE TOUS SUPPORTS



L'unité
7.90 €HT

+ Résine haute performance polyvalente avec ETE pour 15 supports (bétons non fissurés et maçonnerie pleine et creuse)



Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux) recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique note environnementale A+ durée de vie de 18 mois applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/paraboles, vérandas, gonds de volet homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), pierre naturelle, brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE) convient également pour une utilisation dans : pierre naturelle (après test sur site).

Agrément technique Européen Béton - Tiges filetées.

Agrément technique Européen Maçonnerie Pleine & Creuse.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0205403*	R-KEM-II-300-GREY	300	ton béton
0205404*	R-KEM-II-300-STONE	300	ton pierre

GOUJON FBN II EN ACIER ELECTROZINGUE



Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, escaliers, portails, façades.

La boîte à partir de
15.89 €HT



Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)	Boîte de	Prix € HT
10532338*	505526	6	50	45	100	32,95
10532337*	505527	6	55	50	100	32,98
10532339*	40664	8	70	66	50	20,97
10532342*	40669	8	80	76	50	23,81
10532343*	40771	8	110	106	50	24,51
10532344*	40777	8	130	126	20	27,11
10532345*	40827	10	85	78	50	27,48
10532346*	40851	10	95	88	50	28,28
10532347*	40855	10	125	118	20	15,89
10532348*	40931	10	145	138	20	16,34
10532349*	40950	12	104	95	20	18,74
10532351*	45263	12	124	115	20	20,62
10532352*	45264	12	144	135	20	25,85
10532353*	45265	12	174	165	20	26,61
10532354*	45564	16	143	129	10	40,58
10532356*	45573	20	187	165	10	48,10
10532357*	45574	20	217	195	10	56,60

TAMIS D'INJECTION PLASTIQUE (SACHET DE 10)



Pour utilisation du CFS et autres résines dans les supports creux assure un bon positionnement (centrage) de la tige réduit la consommation de la résine mise en œuvre facile il faut adapter la taille au diamètre et profondeur de trou pas besoin de nettoyer le trou.

L'unité à partir de
2.41 €HT



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Pour tige (mm)	Prix € HT
10544660*	R-PLS-16085-10	16	85	M10-M12	2,41
10544689*	R-PLS-16130-10	16	130	M12	2,87
10544690*	R-PLS-20085-10	20	85	M16	3,41

CHEVILLE DUOHM

L'unité à partir de
7.56 €HT



La vis peut être desserrée et resserrée des ailettes anti-rotation maintiennent la cheville dans la plaque lors de l'installation convient pour le montage en attente. installation avec une visseuse. une seule longueur de cheville convient pour toutes les épaisseurs de plaques de 9,5 à 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Prix € HT
10560261*	572923	4	55	25	7,56
10560262*	572924	5	55	25	9,21
10560263*	572925	6	55	25	10,19

* Référence en stock

MASTIC COLLE MASTIREX 310 ML

L'unité

3.79 €HT



Mastic de fixation à prise rapide type néoprène pour l'agencement pour le collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage)
temps ouvert :
- encollage 1 face de 1 à 5 minutes
- encollage 2 faces de 10 à 15 minutes
temps de prise : maintien immédiat
temps de prise définitive : 48 heures environ.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158527*	30618024	blanc	310

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 107 290ML



Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
utilisé pour :

- collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs
 - collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers
 - collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales
 - étanchéité des joints de dilatation, joints de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc
 - étanchéité sous appui de fenêtre
 - calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries
 - étanchéité de vérandas, serres
- peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : de + 5 à + 35°C
température de service : de - 40 à + 100°C.

L'unité

9.36 €HT



Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158534*	30130015	brun	290
0158535*	30139561	noir	290
0158533*	30131383	gris	290
0158536*	30114280	blanc	290

TOILE AMERICAINE ECONOMIQUE

L'unité

5.44 €HT



Se fixe instantanément avec une adhérence élevée sur une variété de matériaux
se déroule doucement et est facilement déchirable à la main
hydrofuge et durable
épaisseur totale 175 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560968*	04615-00000-01	gris	50	50
10560969*	04615-00001-01	noir	50	50

MASTIC SINTOFER STANDARD

L'unité à partir de

11.69 €HT

SINTO

Mastic polyester bi-composant pour consolider, réparer, reboucher, souder à froid en carrosserie et sur tous types de métaux et dérivés
se travaille comme le métal et accepte tous les types de peinture
inaltérable dans le temps
séchage très rapide sans retrait.



Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris	Prix € UHT
10554631*	139100	330	blanc	11,69
10554632*	139101	970	blanc	20,28

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE

L'unité à partir de

7.28 €HT

Scell-it

Acier zingué blanc
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.



COFFRET 905 VIS AUTOPERCEUSES ACIER TH

L'unité

79.90 €HT

Coffret de 905 vis autoperceuses tête hexagonale comprenant :
- 4,2 x 12,7 mm x 150
- 4,2 x 15,9 mm x 125
- 4,2 x 19 mm x 100
- 4,8 x 15,9 mm x 100
- 4,8 x 19 mm x 70
- 4,8 x 25,4 mm x 60
- 6,3 x 19 mm x 50
- 6,3 x 25,4 mm x 150
- 6,3 x 31,7 mm x 60
- 6,3 x 50,8 mm x 40.

Conforme à la norme DIN 7504 K.



Code	Réf	Type	Finition
0205355*	DOMPACK7504K	autoperceuse	zingué blanc

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Empreinte	Finition	Boîte de	Prix € HT
10008350*	THT7-42013	4,2	13	6	6 pans	zingué blanc	500	8,86
10008351*	THT7-42016	4,2	16	9	6 pans	zingué blanc	500	9,47
0191790*	THT7-42019	4,2	19	12	6 pans	zingué blanc	500	11,08
10008352*	THT7-42025	4,2	25	18	6 pans	zingué blanc	500	12,07
10008353*	THT7-42032	4,2	32	25	6 pans	zingué blanc	500	14,14
10008354*	THT8-48013	4,8	13	4	6 pans	zingué blanc	500	11,52
10008355*	THT8-48016	4,8	16	7	6 pans	zingué blanc	500	11,42
10008356*	THT8-48019	4,8	19	10	6 pans	zingué blanc	500	12,33
10008357*	THT8-48022	4,8	22	10	6 pans	zingué blanc	500	16,12
0191791*	THT8-48025	4,8	25	16	6 pans	zingué blanc	250	7,28
0191792*	THT8-48032	4,8	32	23	6 pans	zingué blanc	250	8,18
10008358*	THT8-48038	4,8	38	29	6 pans	zingué blanc	250	9,09
10008359*	THT8-48045	4,8	45	36	6 pans	zingué blanc	250	13,81
10008360*	THT8-48050	4,8	50	41	6 pans	zingué blanc	250	11,18
0191794*	THT10-63025	6,3	25	14	6 pans	zingué blanc	250	13,17
0191795*	THT10-63038	6,3	38	27	6 pans	zingué blanc	250	16,36
10008361*	THT10-63019	6,3	19	34	6 pans	zingué blanc	250	11,77
0191796*	THT10-63063	6,3	63	52	6 pans	zingué blanc	150	15,21
0191797*	THT10-63075	6,3	75	64	6 pans	zingué blanc	100	10,83

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

PANTALON HARPOON MULTI GRAPHITE

L'unité
75.76 €HT



Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion
réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos
ceinture extensible à 7 passants dont 1 large centré dos
absorbant de chocs permanent aux genoux
assemblage fil polyester haute ténacité contrasté
2 poches côté profondes et faciles d'accès avec accroche mètre à ruban
1 grande poche cuisse à rabat avec poche téléphone à tirette intégrée
ourlet allongeable de 6 cm.

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Code	Réf	Taille
10017615*	11110-012	38
10017616*	11110-013	40
10017617*	11110-014	42
10017618*	11110-015	44
10017619*	11110-016	46
10017620*	11110-017	48

GANT ANTI COUPURE 4570RF POWER CUT

L'unité
3.07 €HT



SAFETY EVOLUTION
JUBA

Gant de fibre textile K-Rock® qui est la nouvelle technologie anti-coupure de Juba, enduit de polyuréthane sur la paume
Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
Toucher supplémentaire avec une adhérence optimale sur les surfaces sèches et légèrement humides.
Renfort en nitrile entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX)

Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10547321*	4570RF/6	6
10547322*	4570RF/7	7
10547323*	4570RF/8	8
10547324*	4570RF/9	9
10547325*	4570RF/10	10
10547326*	4570RF/11	11
10547327*	4570RF/12	12

PULVERISATEUR LASER EXCEL VITON

L'unité à partir de
39.69 €HT



LASER
INDUSTRIE



Application de produits solvantés
large orifice supérieur pour un remplissage et un vidage aisé
vidage total car aucune zone de rétention
pompe d'appui : maintien pour la mise en pression, le vidage et le remplissage
poignée de lance non blocable avec filtre intégré équipée de joints Viton
réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué
pompe équipée de joints Viton
lance aluminium 30cm
buse réglable du jet droit au jet brouillard
soupape de sécurité tarée à 3 bar
bretelles ajustables
grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le lancement de la lance.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)	Prix € HT
10549001*	100-003-765	laser excel 7 VITON	5	39,69
10549002*	100-003-766	laser excel 10 VITON	8	55,87

CETEXALT - DEGRAISSANT INDUSTRIEL

L'unité
38.32 €HT



AEXALT

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent
solution riche en produits actifs, sans solvant chloré et hydrocarbure, sans ammoniac ni butyl glycol
pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie
application sur toutes surfaces lavables, concentré économique.

ENROBE A FROID ENROVIT

L'unité à partir de
23.29 €HT



Enrobé stockable conditionné, conçu pour vos utilisations d'urgence (nids de poule, tranchées...), conditionnement garantissant une longue conservation et une disponibilité immédiate
enrobés à froid grenu noir ou rouge, souple et drainant (% de vide : 15 à 20 %), granulats et sables conformes aux spécifications de la norme XP P 18-540
courbe granulométrique des matériaux discontinue : 0/4, 0/6, 0/10
densité : 2
consommation : 60 à 80 Kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (kg)	Prix € HT
0002452*	143103	noir	25	23,29
0002453*	143104	rouge	25	25,41

TRAITEMENT CHARPENTES POUTRES LAMBOURDES TX202

L'unité à partir de
33.07 €HT



Cecil
PROFESSIONNEL

Traitement des bois, insecticide, préventif et curatif, spécialement étudié sur des bois intérieurs ou sous abri compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
phase aqueuse, sans odeur de solvant, incolore, pénétration au cœur du bois
insecticide : Cyperméthrine (1,5 g/L)
couvre la classe de risque : 1
badigeonnage : 5 m²/L
injection/pulvérisation : 3 m²/L
recouvrable par une finition : 24 h
prêt à l'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)	Prix € HT
0190704*	046813	incolore	6	33,07
0190705*	046810	incolore	30	104,94

TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF TOITURES, MURS, FACADES ALGIMOUSS

L'unité
66.19 €HT



Algimouss

Pour toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques, etc...
pour murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc...
Élimine durablement lichens, algues et moisissures
Sans rinçage
Sans chlore
Facile et rapide à appliquer
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports y compris le zinc
Action renforcée : composé de deux biocides
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application

BARRIERE RABATTABLE DESIGN

MOTTEZ

Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression)
sans aspérité pour sauvegarder les pneus
structure en tube Ø 50 et 45 mm
 finition zinguée - antirouille
3 embases design en résine haute résistance + - 2 bandes fluo rouges
dimensions montée : 94 x 38 x HT 42 cm.

L'unité
110.88 €HT

Code : 10532441*
Réf. : B302C

DÉCOUVREZ PLUS D'INFO



ASPIRATEUR BALAI SANS FIL VU200 +1 BATTERIE + 1 CHARGEUR

L'unité
380.00 €HT



Nettoyage rapide des petits espaces sans sac
préfiltre pour grosses poussières et 1 filtre anti-allergie HEPA 14
poignée ergonomique avec commandes à portée de main
affichage LED
boutons changement de surface, 6 niveaux de puissance
marche/arrêt
livré avec : nombreux accessoires pour usage polyvalent.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Puissance absorbée max. (W)	Niveau sonore (dBA)	Tension - phases (V)	Temps de charge (h)	Capacité de la batterie (Ah)
10560778*	128390174	0,8	20	<76/2	100-200	1h50	2,45

ASPIRATEUR POUSSIERE T7/1 CLASSIC

KARCHER

makes a difference

850 watts de puissance, dépression de 23,0 kPa. Fonctionnement silencieux 63 dB(A). Longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.

livré avec :
Flexible d'aspiration: 2 m, avec coude, Tube d'aspiration: 3 pièce(s), 350 mm, Plastique, Sac filtrant: 1 pièce(s), Non tissé, Suceur pour sol combiné, Panier à filtre permanent: Non tissé.



L'unité
132.50 €HT

Code	Réf	Modèle	Débit d'air (l/s)	Capacité de la cuve (l)	Matériau de la cuve	Longueur de câble (m)
10546949*	15271900	T7/1 CLASSIC	40	7	plastique	7,5

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC1C-125/500 XT EU

L'unité
399.00 €HT



Enrouleur de flexible HP 10m (DN6)
Pistolet ERGO 2000
lance 4en1 avec rotabuse à couplage, buse HP Tornado 20°+
+ buse grand angle 65°+ Rotabuse+ Buse BP/détergent
guide flexible en aluminium
raccord rapide type GARDENA
poignée réglable en hauteur
roues robustes.



Code	Réf	Modèle	Tension - phases (V)	Débit (L/h)	Pression de service (bar)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)
10553222*	128471500	MC1C-125/500 XT EU	230	500	150	2,1	20,3

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 1152 TST

L'unité
898.00 €HT



Système d'échange par raccord rapide D12 pour le changement facile et rapide des accessoires
tambour enrouleur à manivelle intégrée
système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage
pompe en laiton forgée
vitesse moteur : 2800 tr/min.



Code	Réf	Modèle	Tension - phases (V)	Débit (L/h)	Pression de service (bar)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)
10532125*	60202.0	K 1152 TST	230	660	130	2,8	30

CLOCHE DE LAVAGE

L'unité
199.00 €HT
Code : 10532128*
Réf. : 41881



Pour petites et moyennes surfaces
équipée de roues
Ø 300 mm
pression de service : 180 bars
débit d'eau mx : 12 l/min
poids : 3,10 Kg.

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI HDS 7/16-4 C

KARCHER

makes a difference

Convient dans les secteurs de l'automobile, du bâtiment, de l'agriculteur, l'industrie
équipé d'un adoucisseur d'eau
pompe protégée par un grand filtre à eau
thermostat de gaz d'échappement intégré coupe le moteur d'entraînement lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 300 °C
économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!
force et attaches rapides EASY!Lock

L'unité
2399.00 €HT



Code	Réf	Tension - phases (V)	Pression de service (bar)	Puissance absorbée (kW)	Capacité du réservoir de carburant (l)	Poids (kg)	Longueur (mm)
10556827*	11749190	3/400	30-160	5,1	15	113	1060

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME THERMIQUE 250B



Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels
100% autonome : nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie

Pompe à pistons céramiques radiale, Flexible de 20m en 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur, Lance double haute pression avec poignée réglable, Filtre Y en laiton, Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

L'unité
2330.00 €HT



Code	Réf	Débit (L/h)	Type de moteur	Pression de service (bar)	Vitesse de rotation moteur tr/min	Puissance CV	Type de pompe
10554594*	142397	900	LONCIN G420F	250	3400	15	radiale

Offres valables du 15 septembre au 31 octobre 2025